

Temperatrice T35



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura interamente acciaio inox AISI 304
- Capacità vasca Kg 50
- Dosatore a pedale programmabile
- Vasca cioccolato riscaldata e termostata
- Doppio circuito di riscaldamento vasca e coclea
- Inversione di marcia coclea per scarico cioccolato
- Coclea estraibile per pulizia e cambio cioccolato
- Termostati controllo temperatura ad alta precisione
- Gruppo frigorifero con raffreddamento forzato ad aria
- Tavolo vibrante riscaldata
- Volt 400 - Hz 50 - KW 3,5 Trifase 5 poli (voltaggi speciali a richiesta)
- Dimensioni mm 710 (con tavolo 880) x 880 x h 1350



T35 con carrello
di ricopertura

T35 with enrobing belt

Tempering machine T35

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Totally AISI 304 stainless structure
- Tank capacity Kg 50
- Programmable pedal doser
- Heated chocolate tank and with thermostat
- Double heating circuit tank and Archimedean screw
- Backflow to discharge chocolate
- Removable archimedean screw for cleaning and change chocolate
- Temperature control thermostat high precision
- Refrigerating unit with air cooling system
- Heated vibrating table
- Volt 400 - Hz 50 - KW 3,5 Three-phase 5 poles
(special voltages on request)
- Dimensions mm 710 (with table 880) x 880 x h 1350



Carrello di ricopertura

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rete di carico con sistema start/stop
- Rete di ricopertura con zona di vibrazione prodotto
- Nastro scarico con sistema start/stop alimentato da bobina di carta
- Sgancio rapido nastro scarico per lavaggio carrello di ricopertura
- Teglie in alluminio scarico prodotto
- Tramoggia a doppio velo per ricoperture totali e parziali
- Ventilatore a velocità variabile con inverter
- Soffiante regolabile in altezza e basculante
- Taglia coda motorizzato con inversione di marcia
- Piscina per ricopertura inferiore e laterale con affondatori
- Altezza passaggio prodotto mm 160
- Larghezza nastro mm 180 (T20), mm 250 (T20-T35)
mm 320 (T35)
- Velocità variabile 0-2 Mt/min.
- Lampada di riscaldamento rete (optional)
- Coperchio plexiglass rete (optional)
- Volt 230 - Hz 50 - KW 0,50 monofase (voltaggi speciali a richiesta)



Enrobing belt



TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Charged belt with start/stop system
- Enrobing belt with product vibration
- Exit belt with start/stop system, supplied by paper roll
- Fast disconnected exit belt to clean enrobing belt
- Aluminium pans for product discharged
- Double veil hopper to enrobe partial/total mode
- Adjustable speed fan with inverter
- Horizontally pivoted blower with adjustable height
- Motorized tail cutter device with u-turn reversing
- Pool device for bottom and side covering product with sinks
- Height passage product mm 160
- Belt width mm. 180 (T20)/250 (T20-T35)/320 (T35)
- Adjustable speed 0-2 Mt/min.
- Belt heating lamp (optional)
- Plexiglass cover belt (optional)
- Volt 230 - Hz 50 - KW 0,50 Single-phase (special voltages on request)



Nastro di uscita 2 metri
Exit belt 2 meters

Accessori / Accessories

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS	T5	T10	T20	T35
Carrello ricopertura / Enrobing belt 180			●	
Carrello ricopertura / Enrobing belt 250			●	●
Carrello ricopertura / Enrobing belt 320				●
Carrello per truffle / Truffle belt 180			●	
Carrello per truffle / Truffle belt 250			●	●
Carrello per truffle / Truffle belt 320				●
Tavolo rotante truffle / Truffle rotating table			●	●
Tavolo vibrante / Vibrating table	●			
Nastro uscita / Exit belt Mt 1,2 / Mt 2 - 180			●	
Nastro uscita / Exit belt Mt 1,2 / Mt 2 - 250			●	●
Nastro uscita / Exit belt Mt 1,2 / Mt 2 - 320				●
Coperchio plexiglass rete / Plexiglass cover belt			●	●
Lampada riscald. rete / Heating lamp belt			●	●
Decoratore / Decorator 180			●	
Decoratore / Decorator 250			●	●
Decoratore / Decorator 320				●
Piastra dosaggio / Dosing plate		●	●	●
Valvola pneumatica / Pneumatic valve		●	●	●
●= optional				



Piastra dosaggio
Dosing plate



Lampada riscaldamento rete
Heating lamp belt



Coperchio plexiglas rete
Plexiglass cover belt



Decoratore
Decorator



Carrello per truffle
Truffle belt



Carrello ricopertura
Enrobing belt